

STRIP-OFF HD

Krachtig afbijtmiddel voor het verwijderen van duurzame 2-componenten coatings en meerdere lagen oude verf

PRODUCTOMSCHRIJVING

STRIP-OFF HD is een krachtig gelvormig afbijtmiddel op basis van mierenzuur en krachtige oplosmiddelen.

STRIP-OFF HD is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van de meest duurzame 2-componenten epoxy en polyurethaan coatings en andere hardnekkige verflagen.

STRIP-OFF HD is gelvormig en kan daardoor goed hechten en lang inwerken op vrijwel alle ondergronden.

TOEPASSING

STRIP-OFF HD kan onder andere gebruikt worden op beton, stucwerk, graniet, metselwerk, hout, kunststoffen, glas en metaal.

STRIP-OFF HD niet toepassen op zuurgevoelige ondergronden zoals marmer, kalksteen en sommige metalen. Zet vooraf altijd een proefstuk.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer krachtige en snelle werking
- Biologisch afbreekbaar
- Verwijdert meerdere lagen duurzame verf
- Sterke hechting en lange open-tijd voor een optimale werking
- Ook effectief als lijmverwijderaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Roze/rood
Geur:	Scherp
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/liter
pH:	ca. 2
Bevat:	Mierenzuur
Flampunt:	Niet van toepassing

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

STRIP-OFF HD is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. **STRIP-OFF HD** onverdund aanbrengen met een kwast of roller in een dikke laag.
2. Laat het product 30 minuten tot 36 uur inwerken afhankelijk van de temperatuur en het aantal verflagen. Voorkom dat het product indroogt. Bij lange inwerktijden de ondergrond afdekken met folie om indrogen te voorkomen.
3. Spuit de opgeloste verf van de ondergrond met hoge druk (50 – 300 bar) en heet water (70 – 90°C). Werk van onder naar boven. Pas de druk aan op de ondergrond.
4. Op kwetsbare ondergronden de opgeloste verf wegkrabben met een plamuurmes of kunststof krabber.
5. Spoel de ondergrond na het schoonmaken grondig na met schoon water en **UNICLEAN** LOW FOAMING.

VERPAKKING

1 en 10 Liter

THEORETISCH VERBRUIK

0,25 – 2 m² per liter afhankelijk van de ondergrond en het aantal verflagen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Niet verdunnen of mengen met andere producten. Pas op met alkalische producten.
- Verf- en productresten opvangen met **ABSORBENT ROLLS**.
- Voor het verwijderen van sterk chemisch resistente coatings/verven of voor een extra snelle werking de ondergrond vooraf opruwen met schuurpapier.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom inademing, zorg voor voldoende ventilatie. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Draag bij onvoldoende ventilatie of geuroverlast een gasmasker met ABEK filter. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valeten 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: September 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57647