

NITOCRYL™

Een hoogwaardig semipermanente, reversibele coating die langdurige bescherming, glans en kleurherstel geeft aan diverse ondergronden

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOCRYL™ is een 1-component, transparante, watergedragen acrylaat coating die langdurige bescherming, glans en kleurherstel geeft aan verweerde kunststoffen, verpoederde en verkrijte coatings en verweerde gevelbeplating.

NITOCRYL™ is vuil- en waterafstotend en geeft ondergronden hun oorspronkelijk uitstraling terug.

NITOCRYL™ is reversibel en gemakkelijk te verwijderen met **MULTISTRIP**. Zo is dit product na zijn verwachte levensduur van 4 – 6 jaar gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

NITOCRYL™ wordt in de meeste gevallen toegepast in combinatie met de **NITOCRYL™ PRIMER** om op alle ondergronden verbeterde hechting, bescherming en duurzaamheid te geven.

De **NITORANGE** van MAVRO bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semipermanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de **NITORANGE**!

TOEPASSING

NITOCRYL™ is speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze gevel afwerkmaterialen zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium en gecoate ondergronden. Denk hierbij vooral aan verpoederde kozijnen op kantoor- en bedrijfspanden en verpoederde gevelbeplating.

EIGENSCHAPPEN

- Herstelt en versterkt de oorspronkelijke kleur van de ondergrond
- Semipermanent en reversibel
- Transparante zijdeglanzende laag
- Bestand tegen UV-licht
- Veilig en eenvoudig in gebruik
- Zeer hoog rendement!

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie
Geur:	Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/liter
pH:	7- 8
Vlampunt:	>100°C

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid:	maximaal 85%

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bij de applicatie van de **NITOCRYL™** is de voorbereiding zeer belangrijk. Reinig de ondergrond grondig met **UNICLEAN LOW FOAMING** en spoel na met water. Ondersteun eventueel met een scotch-brite of powersponge.
2. Gebruik **ISOPROPANOL** om de laatste residuen weg te halen en de ondergrond te drogen.
3. Behandel de ondergrond met **NITOCRYL™ PRIMER**.
4. Breng **NITOCRYL™** aan op een schone en droge ondergrond met behulp van een zachte inwasser of powerspons met een microvezeldoek. Werk nauwkeurig in één richting om aanzetten en laagdikteverschil te voorkomen.
5. Breng eventueel na licht aandrogen (5-10 minuten) een tweede laag aan om oneffenheden te herstellen.

DROGING

Stofdroog:	10 – 15 minuten
Droog:	30 minuten – 1 uur

VERPAKKING

1 en 5 liter

THEORETISCH VERBRUIK

50 – 70 m²/l afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Neem bij vragen over de applicatie altijd contact op met een van onze technisch adviseurs.
- **NITOCRYL™** is niet bestand tegen oplosmiddelen of sterk alkalische reinigers. Gebruik alleen **UNICLEAN NEUTRAL** voor (glas)reiniging en voorkom gebruik van glasreinigers die oplosmiddelen bevatten.
- Overschrijdt niet het verbruik (50-70 m²/L) van **NITOCRYL™**.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NITOCRYL™ is niet geïndiceerd. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product.

Om onze klanten te helpen met het toepassen en kiezen van onze **NITORANGE** producten heeft MAVRO de workshop conserveren (**NITORANGE**) ontwikkeld. Tijdens deze workshop leer je de verschillende soorten renovatiecoatings kennen en leer je hoe je deze kunt aanbrengen op de ondergrond. Daarnaast leer je hoe je de ondergrond moet voorbehandelen én wanneer je welke coating toepast. Naast theorie wordt er vooral aandacht besteed aan oefenen in de praktijk. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valeten 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Oktober 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57710