

MAVROSEAL WETLOOK

Hoogwaardig oplosmiddelhoudend impregneermiddel op basis van fluoropolymeer met een kleurverdiepend effect

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROSEAL WETLOOK is een hoogwaardig oplosmiddelhoudend hydrofobermiddel op basis van fluoropolymeren en geeft een kleurverdiepend (wet-look) effect aan de ondergrond.

MAVROSEAL WETLOOK dringt diep in de ondergrond en geeft een langdurige waterafstotende werking.

MAVROSEAL WETLOOK sluit het oppervlak niet af en blijft 100% waterdampdoorlatend.

MAVROSEAL WETLOOK is sterk UV- en alkaliresistent.

TOEPASSING

MAVROSEAL WETLOOK is geschikt voor het hydrofoberen van zowel bestaande als nieuwe minerale ondergronden zoals baksteen, mineraal stucwerk, beton, kalkzandsteen en natuursteen.

MAVROSEAL WETLOOK is zeer geschikt voor het hydrofoberen van reeds gehydrofobeerde ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Sterk waterafstotend
- 100% waterdampdoorlatend
- Hoog penetratievermogen
- Verminderd vuilaanhechting
- Voorkomt witte uitslag
- Mooi kleurverdiepend (wet-look) effect

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Bruin
Geur:	Oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	0,82 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Fluoropolymeer en oplosmiddel

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 95% en 3°C boven dauwpunt gedurende aanbrengen en drogen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinig bestaande gevels vooraf met een hogedrukreiniger. Gebruik bij sterke vervuiling een geschikte gevelreiniger zoals FACADECLEAN. Verwijder algen, mos en schimmels met ALGEN REMOVER.
2. Dek niet te behandelen oppervlakken zoals glas, kozijnen, bestrating en planten af met folie.
3. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is.
4. Breng MAVROSEAL WETLOOK onverdund aan met behulp van een roller of lagedrukspuit.
5. Breng eventueel nat-in-nat een tweede laag aan.
6. Verwijder gemorst product direct met een vochtige doek.

DROGING

Waterbestendig:	na circa 1 uur
Droog:	na circa 3 uur

VERPAKKING

10 liter

THEORETISCH VERBRUIK

1 – 2 m²/l afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond

PRAKTIISCHE INFORMATIE

- Product niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Bij hoge temperaturen, harde wind of hete ondergronden zal het product sneller verdampen en zal de indringdiepte minder zijn.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte bestendige handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril, en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Kan dodelijk zijn als het product bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57645