

SILICONEREMOVER

Speciaal ontwikkelde verwijderaar voor het verwijderen van siliconen resten en siliconen gebaseerde coatings

PRODUCTOMSCHRIJVING

SILICONEREMOVER is een oplosmiddelhoudende verwijderaar voor siliconen besmetting en andere siliconenresten.

SILICONEREMOVER is op basis van een zuur en sterk oplosmiddel waardoor hardnekkige siliconen snel en effectief worden afgebroken en verwijderd.

SILICONEREMOVER is vloeibaar en kan daardoor gemakkelijk en snel worden aangebracht op grote oppervlakken en kozijnen.

SILICONEREMOVER is biologisch afbreekbaar.

TOEPASSING

SILICONEREMOVER kan veilig worden toegepast op vrijwel alle ondergronden.

SILICONEREMOVER is zeer effectief op ondergronden waar siliconenbesmetting voorkomt zoals gecoate kozijnen, gevelbeplating en glas. Andere ondergronden waar het product kan worden toegepast zijn bijvoorbeeld hout, beton en steen.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert siliconenresten effectief en snel
- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden
- Een siliconenvrije ondergrond zorgt voor betere hechting van verf en andere coatings
- Makkelijk in gebruik en geschikt voor grote oppervlakken
- Biologisch afbreekbaar
- Binnen en buiten te gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Donkerbruin
Geur:	Oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	0,85 kg/liter
pH:	<1 (sterk zuur)
Bevat:	Kerosine en benzeen sulfonzuur

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

SILICONEREMOVER is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng **SILICONEREMOVER** onverdund aan op de ondergrond met een kwast of microvezeldoek.
2. Laat het product inwerken op de ondergrond en werk eventueel door met een witte schuurpad of microvezeldoek om de werking te versnellen. De inwerktijd is sterk afhankelijk van de vervuiling en de temperatuur, voorkom dat het product indroogt.
3. Spoel het product weg met veel water en verwijder de opgeloste vervuiling of coating eventueel met gepaste druk of een schraper.

VERPAKKING

1 en 5 liter

THEORETISCH VERBRUIK

3 – 5 m² per liter afhankelijk van de vervuiling.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Niet mengen met andere producten. Pas op met alkalische producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Door de zeer actieve werking van het product is het belangrijk om bij kwetsbare ondergronden altijd een proefstuk te zetten.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom dat het product in de luchtwegen terecht komt. Voorkom ook oog- en huidcontact. Draag altijd geschikte handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57657