

ANTI-POSTER COATING 1C

Transparante, 1-componenten coating op basis van speciale silicone technologie met extreme anti-poster en anti-graffiti eigenschappen

PRODUCTOMSCHRIJVING

ANTI-POSTER COATING 1C is een transparante, oplosmiddel houdende 1-componenten coating op basis van speciale siliconen technologie.

ANTI-POSTER COATING 1C vormt een duurzame beschermende laag met extreme anti-poster en anti-graffiti eigenschappen.

ANTI-POSTER COATING 1C kan meerdere malen gereinigd worden en graffiti kan eenvoudig van de ondergrond worden verwijderd met water en een doek of met gepaste druk. Posters, stickers en andere vormen van wildplak hebben vrijwel geen hechting en zullen van zichzelf loslaten van de ondergrond.

TOEPASSING

ANTI-POSTER COATING 1C is direct toepasbaar op vrijwel alle poreuze minerale ondergronden. Veel voorkomende toepassingen zijn betonnen pijlers, geluidswanden en metselwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Posters en stickers komen vanzelf van de ondergrond los of zijn eenvoudig te verwijderen
- Extreme anti-graffiti eigenschappen
- Dampdoorlatend
- Zeer hoge UV-resistentie
- Bestand tegen vele chemicaliën
- Uitstekende buitenduurzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENEN

Kleur:	Transparant
Geur:	Karakteristiek
Soortelijk gewicht:	0,98 kg/liter
pH:	9
Bevat:	Oplosmiddel
Vlampunt:	54°C

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max 85 % en 3°C boven dauwpunt

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc.
2. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog en stofvrij is
3. ANTI-POSTER COATING 1C kan direct voor gebruik tot 10% verdund worden met terpentine.
4. ANTI-POSTER COATING 1C aanbrengen met een roller of lagedrukspuit.

DROGING

Stofdroog:	2- 2,5 uur
Doorgedroogd:	maximaal 24 uur (afhankelijk van de laagdikte)

VERPAKKING

1 en 5 kg

THEORETISCH VERBRUIK

4 – 8 m² per liter afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Maak bij voorkeur een verpakking volledig leeg na opening. Na openen kan het product dikker worden.
- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Voor toepassing op gesloten ondergronden dient een speciale primer aangebracht te worden. Neem hiervoor contact op met een van onze technisch adviseurs.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ontvlambare vloeistof en damp. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57664