

ECN-T

KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Deze industriële hogedrukreiniger kan zeer veelzijdig ingezet worden in diverse sectoren voor het uitvoeren van zware reinigingstaken. Dit model is verkrijgbaar in verschillende motor/pompcombinaties voor het leveren van krachtige druk en/of grote waterhoeveelheden. Voor elke toepassing een gepaste machine, die ingezet kan worden in onder meer de agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten, en verschillende industrietakken ...



PROFESSIONELE TOEBEHOREN:
RVS spuitlansen standaard meegeleverd in functie van het type

ROBUUST FRAME
van gepoederlakt staal met stevige duwbeugel

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
rotatiegegoten polyethyleen in combinatie met RVS

GEBRUIKSGEMAK
reinigingsmiddelen- of watertank

MODERN ERGONOMISCH DESIGN
met 2 ingebouwde lanshouders

BEWEEGBAAR
2 zwenkwielen met wielremsysteem

BEWEEGBAAR
grote achterwielen

STANDAARD TOEBEHOREN:



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling
(enkel bij ≥ 320 bar en model :140/41 l/min)
code: 1.216.769.xxxxx



10 m hogedrukslang (3/8")
code: 1.208.xxx.020




Hogedrukpistool met swivel
code: 1.211.5xx



Enkele RVS lans met roterende hogedruksproeier
(enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min)
code: 1.208.729.xxxxx



Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij < 320 bar en < 41 l/min)
code: 1.208.630.xxxxx



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



Flexibele motor/pompkoppeling



Ophangbeugel voor voedingskabel



Geïntegreerde 50 l watertank (ECN-T) of reinigingsmiddelentank (ECN-M)



Optie: hogedrukslanghaspel 20 m of 40 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- AAN/UIT schakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector (niet bij modellen met **)
- Traploze druk- en debietregeling (vast ingesteld bij ECN-T 140/41, 400/16 & 500/15)
- Geïntegreerde 50 l watertank (ECN-T)

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V- 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V- 50 Hz.
Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN:

ECN-T												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.108.080***	140/41	30 - 140	300 - 2460	40	11,5 (3 x 400 V- 21 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	139	150	
1.108.180	160/22	30 - 160	240 - 1320	40	6,8 (3 x 400 V- 15 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	108	075	
											080*	
1.108.230	160/30	30 - 160	300 - 1800	40	9,5 (3 x 400 V- 16 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	129	100	
1.108.430	220/22	30 - 220	240 - 1320	40	9,0 (3 x 400 V- 15 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	123	065	
1.108.480	220/30	30 - 220	300 - 1800	40	12,5 (3 x 400 V- 22 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	140	090	
1.108.525	260/22	30- 260	240 - 1320	40	11,5 (3 x 400 V- 20 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	123	055	
1.108.580**	320/18	30 - 320	180 - 1080	40	11,5 (3 x 400 V- 20 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	140	040	
1.108.780***	400/16	400	960	40	12,5 (3 x 400 V- 22 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	144	030	
1.108.825***	500/15	500	900	40	15,0 (3 x 400 V- 25 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	173	030	

ECN-T

OPTIONELE TOEBEHOREN:

ECN-T		
	TYPE	 OPTIONAL
1.208.000	Meerprijs automatisch start/stopsysteem voor ECN-T ≤ 11,5 KW	
1.208.001	Meerprijs automatisch start/stopsysteem voor ECN-T > 11,5 KW + ECN-T 140/41- niet mogelijk bij 15 kW uitvoering.	
3.204.125	Meerprijs ombouwen naar 3 x 230 V- 50 Hz (niet bij > 10 kW)	

AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Haspelpakket met 20 m of 40 m hogedrukslang, niet mogelijk bij machines met > 350 bar werkdruk
code: 1.208.xxx



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken van ≤ 250 bar, ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
1.208.560.xxx (≤ 500 bar)



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling van 10 m tot 25 m en geschikt voor een werkdruk van ≤ 200 bar
code: 1.238.520.xxxxx



Flexibele kniklans met hogedruksproeier, 850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxxx




Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar, max. 40 l/min
code: 1.258.220.xxxxx



Schuimlans van 200 mm met maatbeker en snelkoppeling geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.244.251



Gritstraallans van 900 mm met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar
code: 1.258.225.00xxx
code: 1.258.225.15xxx



Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 500 bar
code: 1.258.229.00xxx
code: 1.258.229.15xxx

