



Antistatisch



ESD: Elektrostatic Discharge, elektrostatische ontlading



Stalen veiligheidsneus



Aluminium veiligheidsneus



Composiet veiligheidsneus



Stalen antiperforatie tussenzool



Tussenzool van vezels



SRC: Slipweerstand (gecertificeerd)



HRO: Heat Resistant Outsole, loopzool bestand tegen hoge temperaturen (300 C°/60 sec.)



COOLMAX®



FO: Oil Resistant Outsole, loopzool bestand tegen oliën



WRU: Water Resistant Upper, waterresistente kap



Schokabsorptie in de hiel min. 20 Joule



ProNose – geschikt voor werkzaamheden op de knieën



San-Dry: ademend membraan



Thinsulate voering



Uitneembare inlegzool

Normering en verklaring van pictogrammen:
EN20345:

Algemene classificaties:

	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
SB: Bescherming tegen vallende voorwerpen (200 J) en tegen compressie (15 kN)	X	X	X	X	X	X
P: Beschermende tussenzool, 1100 Newton		X		X		X
A: Antistatisch tussen 100 kOhm en 1000 kOhm	X	X	X	X	X	X
E: Schokabsorptie in de hiel, min. 20 Joule	X	X	X	X	X	X
WRU: Waterresistente kap			X	X	X	X
ORO: Olieresistent	X	X	X	X	X	X

Algemene classificaties:

OB: Basisvereisten

O1: Basisvereisten + A + E

O2: Basisvereisten + A + E + WRU

S1 = SB-A-E: Gesloten hiel. Geschikt voor de lichte industrie, waar een tussenzool niet vereist is.

S1P = S1 = SB-A-E: Zoals S1, maar met tussenzool. Geschikt voor de lichte industrie, waar een tussenzool vereist is.

S2 = SB-A-E WRU: Gesloten hiel. Geschikt voor de lichte en zware industrie, waar een tussenzool niet vereist is.

S3 = SB-A-E-WRU-P: Gesloten hiel. Geschikt voor de zware industrie en de bouw, waar een tussenzool vereist is.