

► ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

INDUSTRY



DIPP N°15 UNIVERSELE ONTVETTER MULTI PRO

Productomschrijving en toepassingsgebieden

- ✓ professioneel sterk geconcentreerde laagschuimende dieptereiniger
- ✓ uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van alle ondergronden
- ✓ ontvet, ontbindt en verwijdt op een veilige en snelle manier alle vetten, oliën, kleeftlagen sporen van brandstof en roet vastzittend vuil van harde en gladde oppervlakken, enz
- ✓ garandeert tot 80% tijdsbesparing
- ✓ zorgt voor een antistatisch oppervlak en verwijdt ook onaangename geuren
- ✓ aanbevolen door professionele schilders en tevens geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines, motoren en banen tankstation
- ✓ fosfaatvrije, biologisch afbreekbare, ontbrandbare

Gebruiksaanwijzing en dosering

te verdunnen met water in de verhouding 2/100 (2%). Reinigen met een spons en laten inwerken. Nadien spoelen met water voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken

Product compatibiliteit

deze multi-reiniger mag gebruikt worden op inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, glas, tegels, stenen en beton
het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, staal, onbehandeld hout, rubber en natuursteen

Milieu · Wetgeving · Normen

de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht blauw
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 0,995
- pH 100%: 13,0
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

Gebruik

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Logistieke gegevens

- referentie: 1505
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
- formaat karton: 337 x 270 x 300 mm
- bruto gewicht karton: 22,24 kg
- netto gewicht product: 5,40 kg
- EAN code - verkoopenheid: 5420035150511
- EAN code - karton: 5420035150528